




U03

Ultrafine Mist System With 3" Fan


產品特色

1. 超靜音 - 內部採集成式霧化器，超靜音設計。
2. 低耗材 - 霧化片可更換，維護方便，真正節能。
3. 粒徑小 - 採超聲波震盪造霧，粒徑最小可達2~5umz。
4. 配有自動進水裝置，並設有缺水保護裝置，缺水自動停機。
5. 內置電子溫控保護，溫度過高自動停機，可安心使用。
6. 備有水位瞻孔，可輕易確認最佳水位，並注意霧化片之清潔。
7. 多種安裝方式，可單機定點式加濕或連結PVC管做大範圍加濕。
8. 獨立加濕，可任意調整出霧口方向。
9. 加濕效率高，均勻加濕，最大相對濕度可高達99%。



- 可選配時間控制器及濕度控制器使用，濕度控制器應裝於空間置中位置偵測，才可準確控制濕度。
- 霧化器經過長時間運轉後(約3000小時)，霧量會逐漸變小，請更換霧化片。
- 水質將影響霧化器的使用壽命、霧化量及缺水保護開關的識別控制，建議使用潔淨之純水。

產品配件



Call Now
5503 8458

www.hkmisting.com



產品規格

型號 Item No.	加濕量 Capacity	功率 Power	電壓 Voltage	出霧口管徑 Fog Outlet	入水管徑 Inlet Tube	材積 Dimensions (cm)
U03-3.0L	3.0(L/H)	240W	110V / 220V	3" (單管)	1/4"	66x30x35
U03-5.5L	5.5(L/H)	290W	110V / 220V	3" (單管)	1/4"	66x30x35
U03-6.0L	6.0(L/H)	450W	110V / 220V	3" (單管)	1/4"	66x30x35
U03-11L	11.0(L/H)	540W	110V / 220V	3" (單管)	1/4"	66x30x35

加濕能力：3/5.5/6/11 公升/小時



操作簡單

一鍵啟動即進入運轉模式，操作簡單加濕迅速。



效率高

採每秒170萬次高頻震盪，將水霧化2~5um超細微露，擴散迅速且均勻。



內置保護裝置 | 內置自動感

應式缺水保護及電子溫控保護，水位過低，立即停止運轉，以保護內部震盪器及機器本身，使用最安心。



多種安裝方式

可單機定點式獨立加濕、連結空調系統、連接PVC管做大範圍加濕。



無噪音

工作時無馬達組動、故障率低、能耗低、低噪音，讓您安安靜靜的加濕。



不鏽鋼機身

採SUS304不銹全鋼外殼、堅固、美觀、抗氧化、無鏽蝕現象。

適用範圍與實際案例

溫室花卉 紡織業 酒窖 半導體廠 環境造景 冷凍庫加濕 效果營造 無塵室
牛樟芝養殖 料理吧檯 食品廠 工廠 膠囊製藥 印刷業 菌菇業



Call Now
5503 8458

www.hkmisting.com