DE-03D-P 130L

工業用抽濕機 自動排水 水泵款

DE-03D-P 130L Industrial Dehumidifier
Automatic Drainage (Pump Model)



每日抽濕量
130* 公升／日

水泵揚程
5 米

建議空間體積
約 100–150 m³

DE-03D-P 配備自動排水泵，揚程達 5 米，方便安排冷凝水排放位置。
設有水滿提示、自動除霜及智能控制面板，配合商業及工業空間的日常濕度管理。

產品賣點
Product Features

- **5 米揚程自動排水**
  內置水泵，自動排走冷凝水，
  方便安排排水位置。
- **水滿提示**
  設有水滿提示，
  方便掌握集水狀況。
- **自動除霜技術**
  自動進行除霜，
  協助設備維持穩定運作。
- **溫濕度感應與智能控制**
  高精度感應器配合智能面板，
  方便查看及調整運作設定。
- **定時、記憶及自動重啟**
  支援定時開關及斷電記憶，
  復電後按原有設定自動重啟。
- **大型後輪及小腳輪**
  大型後輪及小腳輪，方便移動；
  推把為選配。

技術規格
Technical Specifications

型號	DE-03D-P
抽濕量	130 L／日*
風量	1,300 m³/h
排水方式	水泵自動排水
水泵揚程	5 米
水滿提示	有
適用空間體積	約 100–150 m³
最大功率	1,215 W
最大電流	5.7 A
電源	220 V / 50 Hz / 單相
工作溫度	5–38°C
目標濕度設定範圍	10–90% RH
噪音	≤55 dB(A)
防護等級	IP22
淨重	55 kg
毛重	61 kg
機身尺寸	690 × 530 × 990 mm
木箱包裝尺寸	710 × 580 × 1,040 mm
製冷劑	R410A / R32

* 抽濕量測試條件：30°C / 80%RH。適用空間以體積（m³）表示，並非面積（m²）。
產品圖片為系列外觀參考；實際配置以所選型號為準。推把為選配。

香港新界葵涌大連排道182–190號金龍工業中心4座4樓D&E室
hkmisting.com | admin@hkmisting.com
WhatsApp / Tel +852 5503 8458